

PowerMust 1000 USB PID00245



Modelo : -

PowerMust 1000 USB PID00245

Fabricante : Mustek

- Fornecimento interactivo ininterrupto de energia com regulação automática da tensão
 - Protege os equipamentos contra cortes de corrente, picos de corrente e falhas
 - Inclui função controlada para desligar
 - Criada com porta comunicação Smart RS 232 e com interface USB
 - Com 4 tomadas protegidas e dispositivo de telefone para protecção linha telefónica e modem
 - Com função automática de Recarga
 - Inclui software de controlo
- Características Técnicas:**
- Capacidade: 1000 VA / 600 W
 - Entrada:
 - Voltagem: 115VAC ou 220/230/ 240 VAC
 - Alcance Voltagem: 90-140VAC / 158 – 290 VAC
 - Saída:
 - Voltagem: 115VAC ou 220/230/ 240 VAC
 - Regulação voltagem (modo bateria): +/- 10%
 - Frequência: 50 Hz ou 60 Hz
 - Regulação da frequência (modo bateria): +/- 1 Hz
 - Forma da onda de saída: onda modificada do seno

Bateria

- Tipo de Bateria: 12V (7 A) x2
- Tempo de Backup (para 2 PC's com monitores 15" e 17"): aprox. 23 minutos
- Tempo de Carga: 8 horas para 90%, depois de completa descarga
- Tempo de transferência (típico): 4 a 6 ms
- LED's indicadores
- Modo AC: Primeiro led com luz verde acesa; do Led 2 até ao 5 acender com a luz acesa indica o nível da carga
- Modo Backup: O primeiro Led com a luz verde a piscar, do Led 2 até ao 5 acender com a luz acesa indica a capacidade da bateria.
- Falha: Led vermelho aceso
- Alarme Sonoro
- Modo Backup: 1 sinal sonoro a cada 10 segundos
- Bateria Baixa: 1 sinal sonoro a cada 1 segundo
- Sobrecarga: 1 sinal sonoro a cada 1/2 segundo
- Falha: sinal sonoro continuo
- Protecção: Total protecção contra descargas, sobrecargas
- Meio Envolvente
- Temperatura operação: 0 – 40°C
- Humidade: 0% ~ 90% (relativa)
- Nível de ruído: Modo AC:
- Interface
- Porta Smart RS – 232 : Windows 98/ NT/ 2000/

PowerMust 1000 USB PID00245

XP/ 2003; Linux, Sun Solaris, IBM, Aix, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX

- Porta USB: Windows 98/ 2000/ ME/ XP
- Dimensões: 368x140x180 mm
- Peso: 13,8 Kg
- Fornecimento interactivo ininterrupto de energia com regulação automática da tensão
 - Protege os equipamentos contra cortes de corrente, picos de corrente e falhas
 - Inclui função controlada para desligar
 - Criada com porta comunicação Smart RS 232 e com interface USB
 - Com 4 tomadas protegidas e dispositivo de telefone para protecção linha telefónica e modem
 - Com função automática de Recarga
 - Inclui software de controlo
- Características Técnicas:
- Capacidade: 1000 VA / 600 W
- Entrada:
- Voltagem: 115VAC ou 220/230/ 240 VAC
- Alcance Voltagem: 90-140VAC / 158 – 290 VAC
- Saída:
- Voltagem: 115VAC ou 220/230/ 240 VAC
- Regulação voltagem (modo bateria): +/- 10%
- Frequência: 50 Hz ou 60 Hz
- Regulação da frequência (modo bateria): +/- 1 Hz
- Forma da onda de saída: onda modificada do seno
- Bateria
- Tipo de Bateria: 12V (7 A) x2
- Tempo de Backup (para 2 PC's com monitores 15”): aprox. 23 minutos
 - Tempo de Carga: 8 horas para 90%, depois de completa descarga
 - Tempo de transferência (típico): 4 a 6 ms
 - LED's indicadores
 - Modo AC: Primeiro led com luz verde acesa; do Led 2 até ao 5 acender com a luz acesa indica o nível da carga
 - Modo Backup: O primeiro Led com a luz verde a piscar, do Led 2 até ao 5 acender com a luz acesa indica a capacidade da bateria.
 - Falha: Led vermelho aceso
 - Alarme Sonoro
 - Modo Backup: 1 sinal sonoro a cada 10 segundos
 - Bateria Baixa: 1 sinal sonoro a cada 1 segundo
 - Sobrecarga: 1 sinal sonoro a cada 1/2 segundo
 - Falha: sinal sonoro continuo
 - Protecção: Total protecção contra descargas, sobrecargas
 - Meio Envolvente
 - Temperatura operação: 0 – 40°C
 - Humidade: 0% ~ 90% (relativa)
 - Nível de ruído: Modo AC:
 - Interface
 - Porta Smart RS – 232 : Windows 98/ NT/ 2000/ XP/ 2003; Linux, Sun Solaris, IBM, Aix, Compaq True64,

Hardware > Ups > PowerMust 1000 USB PID00245

PowerMust 1000 USB PID00245

UnixWare, FreeBSD, HP-UX

- Porta USB: Windows 98/ 2000/ ME/ XP
 - Dimensões: 368x140x180 mm
 - Peso: 13,8 Kg
- Acessórios: Software, guia do utilizador, cabos

Preço: €83,64 IVA Incluído (€68,00 Sem IVA)

Disponível desde: Este produto foi adicionado ao nosso catalogo em: Quinta 05 Julho, 2007

NCB